

Передатчик видеоизображения

SI-116T

**Паспорт, техническое описание,
инструкция по эксплуатации
НПОЗ.463969.079 ПС**

2018 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Передатчик видеосигнала **SI-116T** (далее по тексту «передатчик») предназначен для использования в системах охранного наблюдения использующих видеоборудование стандартов PAL/NTSC (Н960), АHD. Максимальная дистанция эксплуатации определяется стандартом видеосигнала, типом кабеля линии связи, приёмником видеосигнала.

1.2. Передатчик обеспечивает высокую помехозащищенность при передаче в одном многопарном кабеле нескольких разнотипных сигналов (видео, звук, питание (12В), телефония, компьютерные сети, сигнализация и т. д.).

1.3. Передатчик обеспечивает гальваническую развязку передающего (видеокамеры) и приемного видеоборудования и устраняет фоновые помехи на изображении, возникающие при отсутствии общей точки заземления оборудования и длинных линий связи. Передатчик защищен от воздействия импульсных помех. Напряжение ограничения импульсной помехи длительностью 8/20 мкс 7 В при токе 1 А.

1.4. Передатчик монтируется с помощью BNC-разъема непосредственно на видеоборудование, например на видеокамеру. **SI-116T** не требует питающего напряжения (пассивный передатчик). Витая пара подключается к клеммной колодке. Видеокамера с подключенным к ней передатчиком может эксплуатироваться как в помещении, так и вне помещения в термокожухе.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Передатчик « SI-116T »	1 шт.
2.2. Паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации	1 шт.
2.3. Упаковка	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Диапазон рабочих частот	50 Гц-18 МГц;
3.2. Коэффициент передачи	1;
3.3. Максимальное входное напряжение	5 В пик-пик;
3.4. Напряжение контроля пробоя изоляции гальванически развязных цепей	1000 В/ 50Гц;
3.5. Габаритные размеры	86x32x27 мм;
3.6. Масса, не более	0,02 кг.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С ПЕРЕДАТЧИКОМ.

4.1. Внимание! Вне помещения передатчик устанавливать только в термокожухе видеокамеры.

Не допускается использование витой пары для передачи электропитания 220В/50Гц. Витая пара, проложенная вне помещения, должна быть экранирована. Основные параметры рекомендуемых витых пар и ориентировочные значения дистанции приведены в таблице №1.

Таблица №1.

Основные параметры	КВПЭФх0,52	ТППЭП х 0,4	ТППЭП х 0,5
Омическое сопротивление постоянному току одной жилы, [Ом/км]	96	140	90
Затухание на частоте 4 МГц, [дБ/км]	43	40	38
Ёмкость пары, [нФ/км]	56	45	45
Дистанция передачи с приборами SI-116RM/F, SI-192, и их аналогами, (м)	1 ÷ 800(PAL) 300-400(AHD)	1 ÷ 800(PAL) 300-400(AHD)	1 ÷ 1000(PAL) 500-600(AHD)

4.2. При использовании приборов с гальванической развязкой в системах видеонаблюдения для исключения нарушения синхронизации по кадрам не рекомендуется эксплуатировать видеооборудование в режиме синхронизации от электросети.

4.3. Если при включении системы изображение на экране монитора будет искажено, необходимо сфазировать линию связи, для чего перекинуть концы проводов витой пары, подходящие к соответствующему разъёму, либо на передатчике, либо на приёмнике.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1 Рабочая температура окружающей среды* от -20°C до +50°C;

* - Без прямого попадания влаги.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует работоспособность передатчика видеоизображения «SI-116T» в течение 1 года с момента продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи передатчика торговой организацией или, если торговая организация не заполнила свидетельство о продаже, со дня выпуска передатчика.

6.2 Изготовитель обязуется производить замену приборов в течение срока гарантии при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

6.3 Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, при нарушении условий эксплуатации, с утерянными сопроводительными документами (паспортом).

Гарантия не распространяется на приборы имеющие следы коррозии или попадания влаги.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Передатчик видеосигнала «SI-116T»

соответствует КД НПОЗ.463969.079 и ТУ 26.30.50.110-001-83072037-2018

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____ Подпись ОТК _____

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.

Передатчик видеоизображения «SI-116T»

(наименование и адрес организации, продавшей прибор)

М. П.

Подпись продавца _____ Дата продажи _____

Комплектность поставки проверил, к работоспособности и внешнему виду прибора претензий не имею.

Подпись покупателя _____ Дата _____

По всем вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в торговую организацию, продавшую прибор.

Изготовитель:

ООО «КСБ-Техно»,

www.nposi.ru

email: nposi@nposi.ru

Тел.: (495) 775-08-50